

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на подбор одновинтового насосного агрегата

Контактная информация

Наименование компании	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
E-mail	

Основные параметры насоса

Производительность, м ³ /час	
Давление на входе, бар	
Давление на выходе, бар	
Тип насоса (горизонтальный/вертикальный)	
Исполнение (общепромышленное/взрывозащищенное)	
Глубина погружной части (для вертикальных насосов)	
Перекачиваемая среда (наименование)	
Вязкость, сПз / Плотность, кг/м ³	
Наличие механических включений, %	
Максимальный размер механических включений, мм	
Температура перекачиваемой среды (мин/макс), °С	
Диаметр трубопровода, мм	
Длина трубопровода, м	
Уплотнение вала (сальник/торцевое/двойное торцевое)	
Тип присоединения входной/выходной магистрали (фланец, гайка, муфта)	
Планируется ли установка агрегата вне помещения (да/нет)	
Температура окружающей среды в месте установки агрегата (мин/макс), °С	

Дополнительные опции

Шнековая тяга	
Бункер	
Вход SIP мойка агрегата	
Измельчитель	
Частотный преобразователь	
Механический вариатор	
Система контроля «сухой ход»	
Защита от избыточного давления	
Система обеспечения торцевого уплотнения	
Специальное климатическое исполнение	

Заполненный опросный лист просим направить на эл.почту office@hydromechanicsllc.com

Если во время заполнения формы возникают вопросы или нужны уточнения, просим звонить по номеру **8-800-234-66-53** (звонок по России бесплатный)