

Опросный лист на подбор одновинтового насосного агрегата

Основные параметры насоса

Тип насоса (горизонтальный/полупогружной/дозировочный)	
Исполнение (общепромышленное/взрывозащищенное)	
Производительность, м3/час	
Давление на входе, бар	
Давление на выходе, бар	
Глубина погружной части (для вертикальных насосов)	
Перекачиваемая среда (наименование)	
Вязкость, сПз / Плотность, кг/м3	
Наличие механических включений, %	
Максимальный размер механических включений, мм	
Температура перекачиваемой среды (мин/макс), °С	
Диаметр трубопровода, мм	
Длина трубопровода, м	
Уплотнение вала (сальник/торцевое/двойное торцевое)	
Тип присоединения входной/выходной магистрали (фланец, гайка, муфта)	
Планируется ли установка агрегата вне помещения (да/нет)	
Температура окружающей среды в месте установки агрегата (мин/макс), °С	

Дополнительные опции

Шнековая тяга	
Бункер	
Вход SIP мойка агрегата	
Измельчитель	
Частотный преобразователь	
Механический вариатор	
Система контроля «сухой ход»	
Защита от избыточного давления	
Система обеспечения торцевого уплотнения	
Специальное климатическое исполнение	

Контактная информация

Наименование компании	
Сфера промышленности (нужное подчеркнуть) нефтяная, пищевая, металлургическая, горнодобывающая, агропромышленная, химическая, фармацевтическая, косметическая, ЖКХ, строительство, текстильная, кожевенная	
ФИО	
Должность/направление деятельности	
Телефон	
E-mail	

Заполненный опросный лист просим отправить на эл.почту office@hydromechanicsllc.com

Если во время заполнения возникают вопросы, нужны уточнения, просим звонить по номеру 8-800-234-66-53 (звонок по России бесплатный)



Заполнить опросный лист
на сайте компании «Гидромеханика»